

AccurioPrint ARBEITET SCHNELLER **RETHINK PRODUCTIVITY** AccurioPrint





KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit

Bedienen Sie den bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster Benutzeroberfläche



Sicherheit

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizieruna



Anwendungsökosystem

Verbesserte Effizienz dank des umfangreichen Anwendungs-portfolios von Konica Minolta



Produktivität

Zuverlässiges Scannen und Drucken in hoher Geschwindigkeit, kombiniert mit leistungsstarken Endverarbeitungsfunktionen



Services

Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterial, proaktiver Wartung und Ferneinrichtung



Nachhaltigkeit

Zahlreiche Öko-Funktionen reduzieren Energieverbrauch und Kosten

OPTIONEN



OCR-Texterkennung

Barcode Schriften LK-106

Unicode Schriften

OCR A- und B-Schriften

ThinPrint® Client

Serverless Pull Printing

Trusted Platform Module LK-115v2

Antivirus LK-116

FOIP Aktivierung LK-117



KONNEKTIVITÄT

Faxkarte

Wireless LAN UK-221

USB I/F Kit

USB I/F Kit

Biometrische Authentifi-

ID Kartenleser

Mounting-Kit MK-735

3 SONSTIGES

Arbeitsplatte WT-506

Aufrechte Panel-Befestigung WT-519

10er Tastatur

Sicherheits-Kit

SSD-Austausch

4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

Grossraumkas<u>sette</u>

Bannerfach

MEDIENAUSGABE

Ausgabeschacht OT-508

Broschüren-Finisher FS-539SD

Loch-Kit für FS-539/SD

Loch-Kit für FS-540/SD

LEGENDE

Erforderliche Option

Option

Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



















Brieffalz













Heftung

Heftung

Lochung

Lochung

Duplex

Kombination von Mixplex und Mixmedia

sen von

ren

Ausdru-

druck

heftung (offline)

BESCHREIBUNG

EDM/	CIT	CDTC	- F111	NII/T	IONEN
EKVV		CKID	: ru	ואו	IUNEN

LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A- und B-Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Dateiformate inkl. DOCX; XLSX und
	PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Koompression für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen
	ohne Server basierte Applikationen
K-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Ativirus erlaubt Echtzeit-Scanning von allen
	ein- und ausgehenden Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax over IP Netzwerk (T.38), benötigt Fax-Kit
KONNEKTIVITÄT	
FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode

Schnittstelle für USB-Tastatur

Fingervenen-Scanner

Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth

Verschiedene Kartentechnologien

Kartenleser integriert im System

SONSTIGES

WT-506 Arbeitsplatte	Platzierung des Authentifizierungsgeräts
WT-519 Aufrechte Platte	Arbeitstisch für aufrechtes Paneel
KP-102 10er Tastatur	Zur Verwendung anstelle eines Touchscreens
SC-509 Sicherheitspaket	Kopierschutzfunktion
EM-908 Ersatz-SSD	1 TB SSD zur Erweiterung des Speicherplatzes
KH-102 Tastaturhalterung	USB-Tastaturhalter

MEDIENEINGABE

LU-303 Grossraumkassette	3'000 Bogen, A4, 52–256 g/m²	
LU-205 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m ²	
RT-C1e Rannerzuführung	Mehrseitige Rannerzuführung	

MEDIENAUSGABE

OT-508 Ausgabeeinheit	Ausgabefach anstelle des Finishers
FS-539 Staple finisher	50 Blatt Heften; 3'200 Blatt maximale Ausgabe
FS-539SD Booklet-Finisher	50 Blatt Heftung; 20 Blatt Broschürenfinisher;
	2'200 Blatt max. Ausgabe
PK-524 Locheinheit für FS-539/SD	2/4-Lochung; automatische Umschaltung
FS-540 Heft-Finisher	100 Blatt Heften; 3'200 Blatt maximale Ausgabe
FS-540SD Booklet-Finisher	100 Blatt Heftung; 20 Blatt Broschürenfinisher;
	2'700 Blatt max. Ausgabe
PK-526 Locheinheit für FS-540/SD	2/4 hole punching; autoswitching
RU-515 Wendeeinheit	Für FS-539/SD oder FS-540/SD Installation
PI-507 Zuschiesseinheit für FS-540/SD	Einsetzen Deckblatt; Nachbearbeitung
JS-602 Job-Trenner für FS-540/SD	Trennung der Faxausgabe; usw.
711-609 7-Falz-Finheit für FS-540/SD	7-Falz für Δ3 Drucke

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

EK-610 USB I/F Kit

EK-611 USB I/F Kit

MK-735 Mounting-Kit

ID-Kartenleser

AU-102 Biometrische Authentizierung

SISTEM SI EZII IIVATIONEN	
Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 85 Seiten/Minute
Druckgeschwindigkeit A3	Bis zu 42 Seiten/Minute
Automatisch Duplex Geschw. A4	Bis zu 85 Seiten/Minute
Erster Ausdruck A4 nach	3.6 Sekunden
Aufwärmzeit	Weniger als 99 Sekunden
Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD polymerisierter Toner
Panel-Grösse/Auflösung	10.1" / 1'024 x 600
Systemspeicher	8'192 MB (Standard/max)
Festplatte	256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Autom. Dokumenteneinzug (ADF)	Bis zu 300 Originale; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF
ADF Doppelblatteinzug-Erkennung	Standard
Papierformat	A6-SRA3; benutzerdefinierte Papierformate;
	Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m ²
Papiereingabekapazität	3'650 Bogen / 6'650 Bogen (Standard/max.)
Papierschacht (Standard)	1x 500; A6-A3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m²
	1x 500; A5-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ²
	1x 1'500; A5-A4; 52-256 g/m ²
	1x 1'000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Grossraumkassette (optional)	1x 3'000; A4; 52-256 g/m ²
	1x 2'500; A4-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ²
Stapelblattanlage	150 Bogen; A6–SRA3; benutzerdef. Formate; Banner; 60–300 g/m²

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppe; Sortieren; Heften; Heften (offline); Lochen;
	Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre; Einschiessen; Z-Falz
Automatisch Duplex	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 200 Blatt / bis zu 3.300 Blatt (Standard/Max)
Heften	Max. 100 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 300 g/m²)
Heften-Ausgabekapazität Heften	Max. 200 Sets
Brieffalz	Max. 3 Blatt
Brieffalz-Ausgabekapazität	Max. 50 Sets; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 300 g/m²)
Broschüren-Ausgabekapazität	Max. 35 Broschüren; unlimitiert (ohne Schacht)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 2.10 kW
Abmessungen (L x T x H)	670 x 820 x 1227 mm inkl. ADF
Systemgewicht	Ca. 202.0 kg (inkl. ADF)

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
	Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
	Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
	Windows Server 2016; Windows Server 2019;
	Macintosh OS X 10.13 oder neuer; Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android);
	Konica Minolta Print Service (Android);
	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)
	Optional: WiFi Direct

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit	Bis zu 140/140 Bilder/Minute simplex (SW/Farbe)
	Bis zu 280/280 Bilder/Minute duplex (SW/Farbe)
Scanauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scan Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
	Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;
	Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt
	XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b
	Optional: durchsuchbare PDF; durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanziele	2'000 Ziele + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

Kopier Auflösung	600 x 600 dpi
Gradation	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1-9′999
Originalformate	Max. A3
Zoom	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zooming

FAX-SPEZIFKIATIONEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Fax-Übermittlung	Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax
Fax-Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Fax-Kompression	MH; MR; MMR; JBIG
Fax-Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Fax-Ziele	2'000 Adressen + 100 Gruppen

BENUTZER-BOX-SPEZIFKIATIONEN

Speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Box-Typen	Öffentlich; Persönlich (mit Password oder Authentifizierung);
	Gruppe (mit Authentifizierung)
System-Box-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Fax-Empfang;
	Fax-Weiterleitung


SYSTEMMERKMALE

Sicherheit	ISO15408 Common Criteria; IP-Filterung und Port-Sperrung;
	SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkkommunikation; IPsec Unterstüt-
	zung;
	IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizie-
	rungsprotokoll; Sicheres Drucken; Kerberos; Festplattenüberschrei-
	bung;
	Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); Vertrauliches Fax;
	Verschlüsselung der Benutzerdaten beim Drucken
	optional: Antiviren-Echtzeit-Scan (Bitdefender®);
	Kopierschutz (Copy Guard, Kennwortkopie)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung
	(Benutzername + Passwort + E-Mail + smb-Ordner); Definition des
	Zugriffs auf Benutzerfunktionen; Authentifizierung über ein mobiles
	Gerät (Android)
	Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner);
	ID-Karten-Authentifizierung (ID-Kartenleser);
	Authentifizierung über ein mobiles Gerät (iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web
	Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log

 $^{^{\}rm 1}$ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- $\ \, \text{Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einer Qualität von 80 g/m}^2.$
- Die Unterstützung und Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionen variiert je nach Betriebssystem,
 Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebensdauer jedes Verbrauchsmaterials basiert auf bestimmten Betriebsbedingungen wie der Seitende-ckung für ein bestimmtes Seitenformat (6 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer jedes Verbrauchsmaterials hängt von der Verwendung und anderen Druckvariablen ab, wie z. B. Seitendeckung, Seitengröße, Medientyp, kontinuierlicher oder intermittierender Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Spezifikationen und Zubehör basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen und können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die genannten Spezifikationen fehlerfrei sind. Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein und werden hiermit anerkannt.















² Wenn das maximale Volumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden.